

séries VAX 300 / 500 L

acumuladores
aerotérmicos

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

4,3

* Vax 300

4,0

* Vax 500

A AQS



Gás refrigerante



Máxima temp. saída água



Função anti-legionella



Função descongelação



Compatível com energia solar (de acordo modelo)



Tanque de aço inoxidável



Fácil instalação



Substitui o esquentador ou termoacumuladores elétricos



MODELOS

MODELOS			GIA-ATS-0-300VAX		GIA-ATS-0-500VAX	
Alimentação elétrica		V.F.HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Fonte de calor		-	Modo ECO	Modo E-HEATER	Modo ECO	Modo E-HEATER
POTÊNCIA						
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,02	1,6	4	1,6
	Corrente	A	3,2	6,8	6,2	6,8
	COP (condición1)		4,16	4,16	4,02	4,02
	COP (condición2)		2,89	2,89	2,76	2,76
	Consumo	W	486	1.600	945	1600
DESEMPENHO						
Capacidade do tanque			300		500	
Material do tanque			Aço inoxidable SUS 304		Aço inoxidable SUS 304	
Produção de água *		L/h	45		82	
Temperatura de operação		°C	-5°C-43°C		-5°C-43°C	
Temperatura do água		°C	Por padrão 60°C		Por padrão 60°C	
Pressão sonora		dB(A)	46		48	
Refrigerante	Tipo		R134A		R134A	
	Carga Kg		0,8		1,45	
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (Ø x Al)		mm	Ø640×1.845		Ø 700×2.250	
Dimensões brutas (AnxAlxPr)		mm	695x1.975x695		750×2.355×750	
Peso líquido / bruto		Kg	110 / 120		122 / 127	
LIGAÇÕES						
Conexões hidráulicas	Entrada água	Pol	G3/4		G3/4	
	Saída água	Pol	G3/4		G3/4	
	Esgoto	Pol	G3/4		G3/4	
	Montaje válvula	Pol	G3/4		G3/4	
Permutador de calor solar	Entrada água	Pol	G3/4		G3/4	
	Saída água	Pol	G3/4		G3/4	
	Material		INOX AISI 304		INOX AISI 304	

NOTAS:

- Condição 1: A: 20°C DB/15°C WB, W: 15°C-55°C.
- Condição 2: EN16147, XL/XXL, A: 7°C DB/6°C WB, W_Ç: 10°C-53°C.
- Durante a ação de desinfecção, a temperatura máxima pode atingir 70 ° C através de equipamentos elétricos.
- Com um ΔT de 40°C.

make your life easy

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.