

## DATI TECNICI

CARATTERISTICHE E MODELLI DISPONIBILI	U.D.M.	CIAO 24 C.A.I. Lx
Codice prodotto		20151648
<b>SPECIFICHE ETICHETTA ENERGETICA SECONDO DIRETTIVA EUROPEA ErP</b>		
Efficienza energetica riscaldamento	Classe	C
Efficienza energetica sanitario	Classe	B
Profilo di carico sanitario	-	XL
Rendimento stagionale riscaldamento	%	77
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Portata termica nominale riscaldamento / sanitario	kW	26,70 / 26,70
Potenza termica nominale riscaldamento (80 - 60°C)	kW	24,06 / 24,06
Portata termica ridotta riscaldamento / sanitario	kW	10,70 / 9,00
Rendimento a Pn max - min (80 - 60°C)	%	90,1 / 86,4
Rendimento a carico ridotto 30% (50°C ritorno)	%	89,2
Perdite al camino a bruciatore spento	%	0,40
Perdite al camino a bruciatore acceso	%	8,43
NOx	Classe	6
Tensione di alimentazione / frequenza	Volt/Hz	230/50
Potenza elettrica max riscaldamento	Watt	47
Grado di protezione elettrica	IP	X5D
<b>ESERCIZIO RISCALDAMENTO</b>		
Pressione e temperature massime	bar / °C	3 / 90
Pompa: prevalenza max disponibile all'impianto / alla portata	mbar / litri/h	243 / 1000
Capacità vaso espansione	litri	8
<b>ESERCIZIO SANITARIO</b>		
Pressione minima / massima	bar	0,15 / 8
Quantità di acqua calda con $\Delta t = 25^\circ\text{C}$	litri/min	13,8
Portata minima acqua sanitaria	litri/min	2
<b>COLLEGAMENTI</b>		
Riscaldamento / gas	Ø	3/4"
Sanitario	Ø	1/2"
<b>TUBO SCARICO FUMI</b>		
Diametro	mm	130
<b>DIMENSIONI CALDAIA</b>		
Dimensioni caldaia (HxLxP)	mm	740x400x340
Peso netto	kg	30
Versioni gas disponibili *		MTN

\* Disponibile a listino il codice della versione a gas GPL

### LEGENDA:

**C** riscaldamento + acqua sanitaria

**A** camera aperta

**I** accensione elettronica, controllo a ionizzazione