

NOVO



2 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE



Permutador de calor em aço inoxidável



Alta eficiência 107%.



Bomba de água regulável



Ventilador modulante de temperatura



Funcionamento inteligente



AQS rápido



Protecção de alta pressão no sistema

caldeira de condensação

PACIFIC

HTWCQ24PACIFIC-GN

Potência nominal de entrada (Qn)	kW	22,50
Potência nominal de saída (Pn)	kW	24
Eficiência (30-50 °C)	%	107
Perfil declarado		XL
Classificação da energia de AQS / Aquecimento		A / A
Tipo de gás		Gás Natural G20 / GLP conversão
Caudal de água ($\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)	L/min	3 ~ 13,5
Temperatura de aquecimento	$^{\circ}\text{C}$	30 ~ 85
Temperatura AQS	$^{\circ}\text{C}$	35 ~ 60
Dimensões líquidas (L×H×D)	mm	400×717×330
Peso líquido	Kg	29

acessórios para caldeiras

Kit de saída de gás



Modelo

HTWSGPACIFIC

KITSGVERT

KITBIFLUJOCALD

Kit de saída de gás horizontal Série Pacific 60/100

Kit de saída vertical para caldeiras

Adaptador de caldeira de fluxo duplo