

P-PSA

2 pólos

Monofásica 1 x 230 V Monofásica 1 x 230 V
Eficiência do motor IE2 (EU 2019/1781 e 2021/341)



Grupo de produtos: 7C

Modelo	Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
						[l/min] 0	2	4	8	10	12	14	16
H = M.C.A													
PSAM70/C E2	107490A00	Rp ½	Rp ½	0,37	8	92,8	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

p-2p50 b_ah1

p-2p50_b_th-1

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	Q [m³/h] 0	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
							0	10	15	20	35	37	40	45
							H = M.C.A							
PM30/C E2		107490F30	Rp1	Rp1	0,55	11	56,2	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
PM40/C E2		107490F40	Rp1	Rp1	0,75	11	64,3		47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
PM60/C E2		107490B00	Rp1	Rp1	1,1	16	76,9		60	43,8	41,6	38,2	32,8	
PM70/C E2		107490B20	Rp ¾	Rp ¾	0,75	13	102,6	76,8	64	51,5	18			

p-2p50_b_th

Trifásico 230 V (Δ)/400 V (Y)

Modelo		Referência	Ligação Suc.	Ligação Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
							[l/min] 0	2	4	8	10	12	14	16
							H = M.C.A							
PSA70/A		107490020	Rp ½	Rp ½	0,37	8	92,8	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

p-2p50_b_th

Modelo		Referência	Liga- ção Suc.	Liga- ção Desc.	Potência [kW]	Peso [Kg]	[m³/h] 0	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
							[l/min] 0	10	15	20	35	37	40	45
							H = M.C.A							
P30/B		107490580	Rp1	Rp1	0,55	10	56,2	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
P40/D		104450030	Rp1	Rp1	0,75	14	64,3		47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
P60/D		104450040	Rp1	Rp1	1,1	16	76,9			60	43,8	41,6	38,2	32,8
P70/D		104450050	Rp ¾	Rp ¾	0,75	14	102,6	76,8	64	51,5	18			

p-2p50_b_th