

AM-1 / AT-1

ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical
Caudal, Q: máx. 38,5 m³/h
Altura manométrica, H: máx. 45 m.c.a.
Temperatura do líquido: 0° a + 25° C
* Condensador exterior

APLICAÇÕES: Distribuição de água
Aumento de pressão
Rega / Jardim / Aspersão
Rebaixamento freático

CONSTRUÇÃO: Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão
Rolamentos amplamente dimensionados
Banho de óleo biodegradável
Membrana equilibra pressões internas e externas
Empanque mecânico garante proteção fiável



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q									
				1 ~	3 ~	L/seg	0	2,2	2,9	4,4	5,4	6,7	8,9	9,7	10,8
						L/min	0	133,3	175,0	266,7	325,0	400,0	533,3	583,3	650,0
						m ³ /h	0	8,0	10,5	16,0	19,5	24,0	32,0	35,0	39,0
						Altura manométrica (m.c.a.)									
23410201	AM-1 1CV	1 1/2"	0,75	5,5	-	21	10	0	-	-	-	-	-	-	-
23410301	AM-1 1.5CV	1 1/2"	1,1	8,8	-	25	18,5	16	9	0	-	-	-	-	-
23410401	AT-1 1.5CV	1 1/2"	1,1	-	2,6	25	18,5	16	9	0	-	-	-	-	-
23410501	AT-1 3CV	2"	2,2	-	4,95	27	24,5	23	20	17	13	0	-	-	-
23410601	AT-1 4CV	2 1/2"	3	-	6,1	33	30	28	25	22	18	8	0	-	-
23410701	AT-1 6.5CV	2 1/2"	4,9	-	9	47	42,5	41	36	32	27,5	18	14	0	0