

# AM-T / AT-T

## ELETROBOMBAS DE FOSSA EM ALUMÍNIO COM LÂMINA TRITURADORA

**CARACTERÍSTICAS:** Trabalho contínuo vertical  
Caudal, Q: máx. 24 m<sup>3</sup> /h  
Altura manométrica, H: máx. 17 m.c.a.  
Temperatura do líquido: 0° a + 25° C  
\* Condensador exterior

**APLICAÇÕES:** Fossas sépticas  
Aumento de pressão  
Distribuição de águas  
Rebaixamento freático

**CONSTRUÇÃO:** Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão  
Rolamentos amplamente dimensionados  
Banho de óleo biodegradável  
Membrana equilibra pressões internas e externas  
Empanque mecânico garante proteção fiável  
Bomba com lâmina trituradora



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem 1 ~ 3 ~	Caudal Q						
					L/seg	0	1,4	2,8	4,2	5,6	6,7
					L/min	0	83,3	166,7	250,0	333,3	400,0
					m3/h	0	5,0	10,0	15,0	20,0	24,0
						Altura manométrica (m.c.a.)					
23411305	AM-T 1.5CV	1 1/2"	1,1	8,8		17	16	13	11	8	0