

# AM-2 / AT-2

## ELETROBOMBAS MULTIUSOS EM ALUMÍNIO

**CARACTERÍSTICAS:** Trabalho contínuo vertical  
Caudal, Q: máx. 35 m<sup>3</sup> /h  
Altura manométrica, H: máx. 58 m.c.a.  
Temperatura do líquido: 0° a + 25° C  
\* Condensador exterior

**APLICAÇÕES:** Distribuição de água  
Aumento de pressão  
Rega / Jardim / Aspersão  
Rebaixamento freático

**CONSTRUÇÃO:** Em alumínio insensível à corrosão sobre tensão  
Rolamentos amplamente dimensionados  
Banho de óleo biodegradável  
Membrana equilibra pressões internas e externas  
Empanque mecânico garante proteção fiável



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Caudal Q									
				1 ~	3 ~	L/seg	0	2,2	4,4	5,4	6,4	6,7	6,9	8,9	9,9
						L/min	0	133,3	266,7	325,0	383,3	400,0	416,7	533,3	591,7
						m <sup>3</sup> /h	0	8,0	16,0	19,5	23,0	24,0	25,0	32,0	35,5
						Altura manométrica (m.c.a.)									
23410302	AM-2 1.5CV	1 1/2"	1,1	8,8	-	35	27,5	14	0	-	-	-	-	-	-
23410402	AT-2 1.5CV	1 1/2"	1,1	-	2,6	35	27,5	14	0	-	-	-	-	-	-
23410502	AT-2 3CV	2"	2,2	-	4,95	42	34	14,5	12,5	0	-	-	-	-	-
23410602	AT-2 4CV	2 1/2"	3	-	6,1	46	38	29	23	17	10	0	-	-	-
23410702	AT-2 6.5CV	2 1/2"	4,9	-	9	60	54	45	41	37	35	33,5	19	0	0