

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE DRENAGEM

CARACTERÍSTICAS: ATENÇÃO: Para trabalho contínuo a bomba terá de estar completamente submersa
 Imersão mínima de sucção : 250 mm
 Imersão máxima: 5 m
 Temperatura do líquido 35°C
 Isolamento classe F

APLICAÇÕES: Para águas limpas ou sujas com sólidos até 35mm
 Construção com superfícies lisas e acesso fácil para limpeza, torna-a adequada para certos usos como ex. industria alimentar

CONSTRUÇÃO: Eletrobombas submersíveis de turbina única em inox com saída vertical
 ED-F: turbina de duas passagens, boia, térmico, condensador e cabo com tomada



Caudal Q						L/seg	0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,2
						L/min	0	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	433,3
						m3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	26
Código	Modelo	Diâmetro Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)										
20403900	ED 5F	1 1/2"	0,55	4,6	-	10,4	9	8	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2	-	-	-
20403902	ED 5T			-	1,6											
20403908	ED 9F		0,9	6,6	-	12,9	11,6	10,5	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9	4,7	4	
20403910	ED 9T			-	2,3											