

FM-C / FT-C

ELETROBOMBAS 4" EM INOX PARA FUROS

CARACTERÍSTICAS: Trabalho contínuo vertical
 Caudal, Q: máx. 2.5 m³ /h
 Altura manométrica, H: máx. 252 m.c.a.
 Temperatura do líquido: 30° a -8° C
 Quantidade de areia permitida: 25 grs/m³

APLICAÇÕES: Distribuição de água
 Aumento de pressão
 Rega / Jardim / Aspersão
 Rebaixamento freático
 Várias aplicações industriais

CONSTRUÇÃO: Corpo da bomba, filtro e protector do cabo em aço inox AISI 304
 Turbinas e difusores em Noryl com anéis anti-desgaste
 Motor em aço inox e cabo de alimentação segundo KTW/VDE
 Válvula de retenção incorporada
 Acoplamento, corpo de compressão e suportes em aço inox



Código	Modelo	Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)								
				1 ~	3 ~	Caudal Q								
				L/seg	L/min	0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
						0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
						0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0
						0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4
23400301	FM - 10C	11/4"	0,25	2,4	-	58	52	48	42	36	30	22	15	11
23400302	FM - 14C		0,37	3,3	-	77	72	67	59	50	41	31	21	14
23400401	FT - 14C		-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400303	FM - 17C		0,55	4,3	-	86	85	81	73	67	58	45	32	22
23400402	FT - 17C		-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400304	FM - 21C		0,55	4,8	-	106	101	94	86	77	67	52	37	26
23400403	FT - 21C		-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400305	FM - 28C		0,75	5,7	-	141	139	132	119	103	87	68	47	33
23400404	FT - 28C		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400306	FM - 35C		1,1	8,4	-	187	175	166	150	132	113	88	66	40
23400405	FT - 35C		-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400307	FM - 42C		1,5	10	-	223	210	200	182	163	140	112	83	48
23400406	FT - 42C		-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23400308	FM - 50C		1,5	10,7	-	252	243	229	208	185	160	128	95	58
23400407	FT - 50C		-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

