

ECOSTOP

Torneira temporizada para lavatório eco-stop - 1 entrada de água



DIMENSÕES

Comprimento	155 mm
o	
Largura	50 mm
Altura	155 mm

CORES E ACABAMENTOS



126 Cromado

NULL NULL

76,00 €

DESENHOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Para instalar em lavatórios com furo para torneira. Cartucho temporizado (tempo de abertura de 6 segundos - margem de erro de 20%). Monocomando (abertura por pressão). 1 entrada de água, possível regular caudal para reduzir consumo de água. Na embalagem: torneira.

Acabamento: Cromado

Caudal (l/min a 3 bares): 3

Controlo da temperatura: Água fria ou pré-misturada

Ligação de água: 1/2"

Lugar de instalação: Lavatório

Max continuous working temperature (°C): 65

Max continuous working temperature (°F): 149

Poupança de água e energia

Regulador de caudal

Tecnologia temporizada


Tempo do fluxo ajustável

Tipo de instalação: De bancada

Tipo de prelator: Honeycomb

Tipo de torneira: Tecnologia temporizada, Torneira simples

Tipo de torneira: Tecnologia temporizada





ECOSTOP

Ecotop é uma coleção para torneiras que controlam o consumo de água de forma simples e eficaz, perfeita para espaços públicos, comerciais e residenciais que valorizam sustentabilidade e economia.



MANUAIS E FICHAS TÉCNICAS



[Manual de instalação](#)



[Ficha Técnica do Produto - Documentos](#)